

Смывка MONGOOSE

F-1

Стоимость 1,7 кг + нейтрализатор 47500 тенге

Смывка одно-, двухкомпонентных красок, лаков, клеев и праймеров с металлокерамических валов

Назначение:

Смывка предназначена для глубокой очистки металлокерамических (растровых) валов от одно-, двухкомпонентных, эпоксидных, водных, спиртовых (сольвентных), НЦ, UV-красок, клеев, праймеров и лаков. Восстанавливает полноту объёма краскопереноса валов! Готовый к применению состав.

Состав:

Комплекс растворителей, неорганических кислот, ингибитор коррозии, загуститель и комплексообразователь.

Свойства:

Смывка представляет собой вязкую жидкость, обладающую высокими свойствами прилипания к поверхности. рН водного 1% раствора = $1,7 \pm 0,3$. Плотность $1,8 \pm 0,1$ г/см³. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляется водой. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход 100-200 г/м². Оптимальная температура применения 8-25°C.

Порядок применения:

Произвести предварительную очистку/обезжиривание металлокерамического вала растворителем MONGOOSE U-1 или аналогичным средством, удалить ветошью остатки загрязнения. Интенсивно встряхивать бутылку со смывкой в течение 10 секунд для получения однородной массы! Нанести состав на поверхность вала любым доступным способом, растереть массирующими движениями, выдержать на поверхности от 1 до 10 минут, периодически массируя вал руками, а в особых случаях (при сильных/застарелых загрязнениях) после нанесения обмотать вал стрейч-плёнкой и выдерживать до 2-х часов, затем тщательно промыть в проточной воде, протереть чистой сухой ветошью и просушить.

Нейтрализация отработавшего состава:

1. Смыть отработавший состав с поверхности анилокса в ёмкость/ванночку.
2. Добавить в отработавший состав нейтрализатор А-Лайн-Н в количестве, приблизительно равном использованной смывки красок. Выждать 3-5 минут до окончания реакции, проходящей с выделением тепла. Состав готов к утилизации. Ёмкости с реагентами держать под плотно закрытой/завинченной крышкой! Рекомендуемый режим применения: не чаще одного - двух раз в месяц, обычно на ППР.

Обращаем внимание, что для более быстрой и качественной очистки от красок необходимо растереть смывку по поверхности печатного вала меламиновыми губками!

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки Ultranitрил 492 или Technic 401. Применять для защиты одежды фартук. Не давать детям. Не нюхать. При попадании средства в глаза немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания смывки на кожу смыть водой с мылом. При отравлении обратиться к врачу.

Условия хранения:

Смывка должна храниться в герметичной, плотно закрытой таре, при температуре окружающей среды +5 - + 25°C, вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и пищевых продуктов. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения:

1 (один) год со дня изготовления.

Расфасовка:

Тара: Коробки (9 флаконов по 1,7кг). Флаконы по 1,7кг; канистры по 8,5кг; 17кг; 34кг.

Информация, которую мы вам предоставили это результат наших имеющихся знаний и предоставляется с хорошими намерениями, но ни при каких обстоятельствах на неё нельзя рассчитывать, как на 100 % гарантию. Более того, принимая во внимание разнообразие печатного материала, печатных машин и всевозможные процедуры выполнения работ - это ответственность пользователя, проверять подходит ли ему наши продукты для того чтобы достичь своих целей при помощи ресурсов, которые у него есть. Пользователь также должен быть уверен, что он работает в соответствии с законодательством.